

FD 23



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΤΙΚΗ

| Πλάτος στήριξης | Φορτίο ομοιόμορφης κατανομής | | Κεντρικό σημειακό φορτίο | | Φορτίο σε σημεία ενός τρίτου | | Φορτίο σε σημεία ενός τετάρτου | | Φορτίο σε σημεία ενός πέμπτου | |
|-----------------|------------------------------|------|--------------------------|------|------------------------------|---------|--------------------------------|---------|-------------------------------|---------|
| | m | kg/m | mm | kg | mm | kg (2x) | mm | kg (3x) | mm | kg (4x) |
| 1 | 500,4 | 0,3 | 500,4 | 0,4 | 250,2 | 0,3 | 166,8 | 0,3 | 125,1 | 0,3 |
| 2 | 249,1 | 2,0 | 315,1 | 2,1 | 236,4 | 2,6 | 157,6 | 2,4 | 124,5 | 2,4 |
| 3 | 138,8 | 5,8 | 208,2 | 4,6 | 156,1 | 5,9 | 104,1 | 5,5 | 86,7 | 5,8 |
| 4 | 77,1 | 10,3 | 154,1 | 8,3 | 115,6 | 10,5 | 77,1 | 9,8 | 64,2 | 10,3 |
| 5 | 48,5 | 16,1 | 121,2 | 13,0 | 90,9 | 16,4 | 60,6 | 15,3 | 50,5 | 16,2 |
| 6 | 33,0 | 23,2 | 98,9 | 18,9 | 74,2 | 23,7 | 49,5 | 22,1 | 41,2 | 23,4 |
| 7 | 23,6 | 31,6 | 82,7 | 25,9 | 62,0 | 32,3 | 41,3 | 30,2 | 34,4 | 31,9 |
| 8 | 17,5 | 41,4 | 70,2 | 34,2 | 52,6 | 42,3 | 35,1 | 39,6 | 29,2 | 41,7 |

Τα υψηλά φορτία ομοιόμορφης κατανομής νοούνται ως ιδανικές περιπτώσεις. Η καθοδήγηση του φορτίου πρέπει να γίνεται στον κόμβο.