

# FD 32



## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΤΙΚΗ

Πλάτος στήριξης	Φορτίο ομοιόμορφης κατανομής		Κεντρικό σημειακό φορτίο		Φορτίο σε σημεία ενός τρίτου		Φορτίο σε σημεία ενός τετάρτου		Φορτίο σε σημεία ενός πέμπτου	
	m	kg/m	mm	kg	mm	kg (2x)	mm	kg (3x)	mm	kg (4x)
1	1143,1	0,2	1143,1	0,4	571,5	0,3	381,0	0,3	285,8	0,3
2	570,4	1,9	970*	2,6	570,4	2,6	380,3	2,4	285,2	2,3
3	379,5	6,4	773,1	6,9	484*	7,4	364*	7,7	284,6	7,7
4	284,0	15,1	577,8	12,3	420*	15,2	288,9	14,6	240,8	15,5
5	184,1	24,0	460,2	19,3	345,1	24,5	230,1	22,8	191,7	24,2
6	127,1	34,6	381,4	27,8	286,0	35,4	190,7	32,9	158,9	34,9
7	92,8	47,1	324,8	38,0	243,6	48,2	162,4	44,9	135,3	47,5
8	70,5	61,6	282,0	49,7	211,5	63,0	141,0	58,7	117,5	62,1
9	55,2	78,1	248,5	63,1	186,4	79,7	124,3	74,3	103,6	78,7
10	44,3	96,5	221,5	78,2	166,1	98,5	110,7	91,9	92,3	97,2
11	36,2	116,9	199,2	95,0	149,4	119,3	99,6	111,4	83,0	117,8
12	30,1	139,3	180,4	113,6	135,3	142,1	90,2	132,9	75,2	140,3
13	25,3	163,7	164,3	133,9	123,2	167,0	82,1	156,2	68,5	164,9
14	21,5	190,1	150,3	156,1	112,8	193,9	75,2	181,6	62,6	191,5
15	18,4	218,6	138,1	180,2	103,6	222,8	69,1	209,0	57,5	220,1
16	15,9	249,1	127,3	206,2	95,4	253,9	63,6	238,4	53,0	250,8

\* περιορίζεται από την αλληλεπίδραση κατά την μετατόπιση / καθοριστική είναι η μετατόπιση στον συνδετήρα

Τα υψηλά φορτία ομοιόμορφης κατανομής νοούνται ως ιδανικές περιπτώσεις. Η καθοδήγηση του φορτίου πρέπει να γίνεται στον κόμβο. Ο επάνω κύριος σωλήνας πρέπει να συγκρατείται πλευρικά τουλάχιστον κάθε 112,10 cm! Οι τιμές επιβάρυνσης έχουν υπολογιστεί με χρήση μπουλονιών 10.9.

Πρόσσημη περιοχή: Συνιστώμενη περιοχή φερόντων φορτίων και εκτετασμάτων από τον κατασκευαστή.