

FD 23



Ναχπρο-Truss FD 23 Σύστημα δοκών

Το FD 23 είναι ένα σύστημα δοκών σε έκδοση 3 σημείων, το οποίο παρά τη μικρή διάμετρο του κεντρικού σωλήνα με μόνο 35 mm χρησιμοποιείται από επαγγελματίες της τεχνολογίας εκδηλώσεων. Επίσης, το FD 23 χρησιμοποιείται σε εκθέσεις και καταστήματα. Αν και έχει πολύ μικρές διαστάσεις, προσφέρει πολύ χώρο για συστήματα φωτισμού και διαφήμισης.


Οι συνδέσεις του συστήματος είναι κουμπωτές κωνικής μορφής. Οι συνδετήρες περιέχονται στα παραδοτέα. Για τη σύνδεση των δοκών χρειάζεται απλώς ένα ελαφρύ αλουμιένιο σφυρί. Ειδικές κατασκευές και βαφές κόνεως υλοποιούνται ταχύτατα.



Πίνακας επιβαρύνσεων

Εκπέταση (m)	Ομοιόμορφα κατανομμένο φορτίο	Κύρτωση	Κεντρικό μεμονωμένο φορτίο	Κύρτωση
m	kg/m	mm	kg	mm
1,0	500,4	0,3	500,4	0,4
2,0	249,1	2,0	315,1	2,1
3,0	138,8	5,8	208,2	4,6
4,0	77,1	10,3	154,1	8,3
5,0	48,5	16,1	121,2	13,0
6,0	33,0	23,2	98,9	18,9
7,0	23,6	31,6	82,7	25,9
8,0	17,5	41,4	70,2	34,2

Τα υψηλά και συνεχή φορτία παρουσιάζονται σε ιδανικές καταστάσεις. Η κατανομή του φορτίου πρέπει να γίνεται στον κόμβο.



Προδιαγραφές

Πλάτος: 220 mm
 Ύψος: 195 mm
 Κεντρικός σωλήνας: 35 x 2 mm
 Ράβδοι συμπλήρωσης: 10 x 2 mm
 Χρώμα: EN-AW 6060 T66

Συμπ. σειτ σύνδεσης

