

FD 24



Ναχπρο-Truss FD 24 Σύστημα δοκών


Το FD 24 είναι ένα σύστημα δοκών σε έκδοση 4 σημείων, το οποίο παρά τη μικρή διάμετρο του κεντρικού σωλήνα με μόνο 35 mm χρησιμοποιείται από επαγγελματίες της τεχνολογίας εκδηλώσεων. Επίσης, το FD 24 χρησιμοποιείται σε εκθέσεις και καταστήματα. Αν και έχει πολύ μικρές διαστάσεις, προσφέρει πολύ χώρο για συστήματα φωτισμού και διαφήμισης.

Οι συνδέσεις του συστήματος είναι κουμπωτές κωνικής μορφής. Οι συνδετήρες περιέχονται στα παραδοτέα. Για τη σύνδεση των δοκών χρειάζεται απλώς ένα ελαφρύ αλουμιένιο σφυρί. Ειδικές κατασκευές και βαφές κόνεως υλοποιούνται ταχύτατα.



Πίνακας επιβαρύνσεων

Εκπέταση (m)	Ομοιόμορφα καταμετρημένο φορτίο	Κύρτωση	Κεντρικό μεμονωμένο φορτίο	Κύρτωση
m	kg/m	mm	kg	mm
1,0	577,6	0,1	577,6	0,2
2,0	287,2	1,2	574,5	1,9
3,0	190,4	4,0	484,7	5,4
4,0	142,1	9,4	360,8	9,6
5,0	113,0	18,4	285,8	15,0
6,0	78,4	26,9	235,3	21,7
7,0	56,8	36,6	198,8	29,7
8,0	42,8	47,9	171,0	39,1
9,0	33,1	60,8	149,1	49,8
10,0	26,2	75,2	131,2	61,9
11,0	21,1	91,2	116,3	75,5
12,0	17,3	108,8	103,6	90,7



Προδιαγραφές

Πλάτος: 220 mm
 Ύψος: 220 mm
 Κεντρικός σωλήνας: 35 x 2 mm
 Ράβδοι συμπλήρωσης: 10 x 2 mm
 Χρώμα: EN-AW 6060 T66

Συμπ. σετ σύνδεσης



Τα υψηλά και συνεχή φορτία παρουσιάζονται σε ιδανικές καταστάσεις. Η κατανομή του φορτίου πρέπει να γίνεται στον κόμβο.

Με την επιφύλαξη του δικαιώματος τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων